Przewód świetlny - wyprodukowany zgodnie z normami EN 60598-1 i EN 60598-2-21. 220-240volt~,50Hz, CA

Temperatura topnienia PVC wynosi 105 °C.

IP44

Dane techniczne

Produkt:	ø	Długość/odcinek	Lampy/lm	Watt/lm	Maks. długość/Watt
564-01, -02, -03, -05, -07, -08	12,5mm	1m	36	13,5W	45m/607,5W

220-240V AC 50Hz
Nr modelu: 56-FL-45M

Ważne!

- Nie należy podłączać do źródła zasilania węża świetlnego znajdującego się w opakowaniu lub nawiniętego na szpulę.
- Zalecamy zamontowanie urządzenia przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.
- Wąż świetlny musi być zawsze prawidłowo uziemiony.
- Pytania natury technicznej należy kierować do wykwalifikowanego elektryka.
- Zalecamy użycie wyłącznika ELCD przy napięciu 220-240V.
- Nie należy używać węża świetlnego umieszczonego we wgłębieniu lub przykrytego innymi przedmiotami.
- Nie należy podłączać węża świetlnego do jakiekolwiek innego produktu producenta.
- Oświetlenie może zostać podłączone wyłącznie do elementów łączących Star Trading.
- Przed użyciem należy zacisnąć wszelkie otwarte końcówki.

Instrukcja:

Przycinanie:

Wąż świetlny może być przecinany wyłącznie w oznaczonych miejscach przy użyciu szczypców do zaciskania końcówek. Cięcie powinno być wertykalne i nie pozostawiać poszarpanych krawędzi.

Łączenie oraz elementy łączące:

Należy używać wyłącznie kabli oraz elementów łączących Star Trading i zapoznać się z dołączonymi do nich instrukcjami.

Należy zachować niniejszy dokument z uwagi na zawarte w nim ważne informacje dot. bezpieczeństwa.

STAR®
TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENLJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com